

# HIL-SHRINK® XTF Spule 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 50,8/25,4 schwarz | schwarz

Spule

Artikelnummer 32330

Gewicht 4.375kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Halogenfreier selberverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +125 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	30
Farbe	schwarz
Schrumpftemperatur	125 °C
Schrumpfrate	2:1
min. bei Anlieferung Ø D	2 Zoll
Material	Polyolefin
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	50,8 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	1,10 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , halogenfrei
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	25,4 mm
Ausführung	Spule

## Weitere Bilder

