

HIL-SHRINK® HF 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 3,2/1,6 schwarz

Spule

Artikelnummer 31330

Gewicht 0.777kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Halogenfreier, Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -30 °C bis 125 °C
- Material: Polyolefin, strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,51 mm
Farbe	schwarz
min. bei Anlieferung Ø D	3,2 mm
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung Ø D	1/8 Zoll
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,6 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Dauergebrauchstemperatur	-30 °C – 125 °C
Materialeigenschaften	selbstverlöschend , halogenfrei
Ausführung	Spule
Verkaufseinheit	150

Weitere Bilder

