


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 L blau, 500 Stk. | 500



mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09010 UL

Gewicht 0.053kg

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isulationsmaterial	Polypropylen
I2	12,0 mm
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	18,0 mm
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Farbe	blau
Länge	Lang
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
Kennfarbe	B
d1	1,2 mm
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isulationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Nennquerschnitt	0,75 L mm ²

Weitere Bilder

