

# HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 150 x 7,6 schwarz

Standard Kabelbinder

**Artikelnummer** 06705

**Gewicht** 0.305kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Material: Polyamid 6.6
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C
- Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren
- halogenfrei

### Weitere Informationen:

- die angegebenen Längen & Breiten können bei Lieferung geringfügig abweichen

## Produkteigenschaften

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>               | Polyamid 6,6                |
| <b>Verkaufseinheit</b>        | 100                         |
| <b>Temperaturbereich</b>      | -40 °C – 80 °C              |
| <b>Zugfestigkeit</b>          | 540 N                       |
| <b>Farbe</b>                  | schwarz                     |
| <b>DIN</b>                    | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| <b>UL-Zulassung</b>           | Ja                          |
| <b>Ausführung</b>             | Standard                    |
| <b>Breite</b>                 | 7,6 mm                      |
| <b>Länge</b>                  | 150 mm                      |
| <b>max. Bündeldurchmesser</b> | 39 mm                       |
| <b>Materialeigenschaften</b>  | halogenfrei                 |
| <b>Zugfestigkeit</b>          | 55 KP                       |

## Weitere Bilder

