

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 38,0 - 34,0 Kabel M 50 x 1,5 Messing

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52223

Gewicht 2.015kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

GL	10 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Verkaufseinheit	10
Gewindetyp	metrisch
Anschlussgewinde (AG)	M 50 x 1,5
H	35 mm
Kabelmantel	durchgängig
min. - max. Kabdurchmesser	38 - 34 mm
Schirmdurchmesser max.-min.	39,0 - 33,0 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder

