

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 24,0/6,0 schwarz | Abschnitte

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31740 L

Gewicht 0.04kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung Ø D	24 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	6 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Kleber	0,6 mm
Überlänge	T
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	2,10 mm

Weitere Bilder

