

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 12 rot 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91061

Gewicht 1.666kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
e	18 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Gewinde (M)	M12
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
D	52 mm
Verkaufseinheit	3
H	100 mm
Nennspannung DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
max. Anzugsdrehmoment	85 Nm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

