

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 40,0 - 36,0 Kabel M 50 x 1,5 Messing

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52224

Gewicht 2.015kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| min. - max. Kabdurchmesser | 40 - 36 mm |
| GL | 10 mm |
| Schutzart | IP 68 |
| Dichteinsatzmaterial | TPE |
| Ausführung | mit Irisfeder |
| Kabelmantel | abgesetzt |
| Verkaufseinheit | 10 |
| Gewindetyp | metrisch |
| Anschlussgewinde (AG) | M 50 x 1,5 |
| H | 35 mm |
| Schirmdurchmesser max.-min. | 39,0 - 33,0 mm |
| Temperaturbereich | -20 °C – 105 °C |
| Material | Messing vernickelt |

Weitere Bilder

