

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M5, schwarz, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91603

Gewicht 0.776kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

### • Isolierung:

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

### • Gewindeeinsätze:

- Stahl verzinkt

### • Endprodukt:

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

f	5 mm
R.F.	2,0 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Gewinde (M)	M5
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	4,0 kN
R.C.	45 kN
H	20 mm
Nennspannung DC	1500 V
e	8,5 mm
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

