

Kabelverschraubung DIN 46320, Polystyrol, PG 21

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50105

Gewicht 0.56kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 für normale Anforderungen mit Dichtring aus Weichgummi
- Wegen der Gefahr von Spannungsrißbildung ist seitlicher Zug auf die Verschraubung und größeres Anzugsmoment zu vermeiden
- Material: schlagfestes Polystyrol
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis max. +60 °C
- Schutzart: IP 54 mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Produkteigenschaften

H	32 mm
Gewindetyp	PG
DIN	DIN 46320
Schutzart	IP 54
Farbe	grau (RAL 7035)
Temperaturbereich	-20 °C – 60 °C
Schlüsselgröße	30 / 33 mm
Anschlussgewinde (AG)	PG 21
Verkaufseinheit	25
min. - max. Kabeldurchmesser	14 - 18 mm
Ausführung	schlagfest
Nenngröße	PG 21
GL	11 mm
Material	Polystyrol

Weitere Bilder

