# EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 13,0 - 9,0 Kabel M 20 x 1,5 Messing



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 52208
**Gewicht** 1.789kg

## Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **H** | 21 mm |
| **Schutzart** | IP 68 |
| **Dichteinsatzmaterial** | TPE |
| **Ausführung** | mit Irisfeder |
| **Verkaufseinheit** | 50 |
| **min. - max. Kabeldurchmesser** | 13 - 9 mm |
| **Kabelmantel** | abgesetzt |
| **Gewindetyp** | metrisch |
| **GL** | 6,5 mm |
| **Schirmdurchmesser max.-min.** | 10,5 - 6,5 mm |
| **Temperaturbereich** | -20 °C – 105 °C |
| **Material** | Messing vernickelt |
| **Anschlussgewinde (AG)** | M 20 x 1,5 |

## Weitere Bilder



