HILPRESS-TEXO® Kabelverschraubung, Polyamid, PG 13,5 | grau



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 51513
Gewicht 0.608kg

Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung und integrierter Anschlußdichtlippe
- Dichteinsatz: Nitrilkautschuk, Glühdrahtprüfung 750 °C gem. EN 60695-2-11
- Material: Polyamid
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Flammwidrigkeit: 750 °C
- halogenfrei
- UL

Die integrierte Dichtlippe erübrigt den Anschlußgewinde Dichtring (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Nur bei glatten Oberflächen, ansonsten wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

Produkteigenschaften

min. - max. Kabeldurchmesser	6 - 12 mm
Gewindetyp	PG
Nenngröße	PG 13,5
H	35 - 41 mm
Anschlussgewinde (AG)	PG 13,5
GL	10 mm
Schutzart	IP 68
Temperaturbereich	-20 °C – 80 °C
Verkaufseinheit	50
UL-Zulassung	Ja
Ausführung	Standard
Material	Polyamid
Farbe	grau
Marke	TEXO®
Schlüsselgrösse	24 mm
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder



