EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 36 EMV 27,0 - 32,0 Kabel



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 52082
Gewicht 1.84kg

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Weitere Informationen:

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	9 mm
Gewindetyp	PG
Schirmdurchmesser max.-min.	31 - 24 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
min. - max. Kabeldurchmesser	32 - 27 mm
Ausführung	mit Irisfeder
Verkaufseinheit	10
Kabelmantel	durchgängig
Anschlussgewinde (AG)	PG 36
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder



