

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 3,0/1,0 schwarz

Abschnitte

Artikelnummer 30400 L

Gewicht 0.042kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Zugelassen nach MIL-I-23053/4

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +95 °C

## Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt 1,0 mm  
s

Ausführung Abschnitt

Dauergebrauchstemperatur -55 °C – 110 °C

Schrumpfrate 3:1

Kleber 0,4 mm

Farbe schwarz

Abschnittslänge 1 m

Verkaufseinheit 1

Materialeigenschaften halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei

Schrumpftemperatur 100 °C

Material Polyolefin strahlenvernetzt

Wandigkeit dünnwandig

min. bei Anlieferung Ø D 3 mm

Überlänge F

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d 1 mm

Weitere Bilder

