

Kabelverschraubung, mit externer Zugentlastung und Biegeschutz, PG 16

Kabelverschraubung IP54 mit externer Zugentlastung und Biegeschutz

Artikelnummer 50913

Gewicht 2.466kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Zwischenstutzen rund, Druckschraube mit Biegeschutz
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 54 mit Anschlußgewindedichtring IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +70 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gewindetyp | PG |
| Schutzart | IP 54 |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 12 - 14 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C - 70 °C |
| Nenngröße | PG 16 |
| Ausführung | mit externer Zugentlastung , mit Biegeschutz |
| Schlüsselgröße | 24 / 27 mm |
| Verkaufseinheit | 50 |
| H | 54 mm |
| Anschlussgewinde (AG) | PG 16 |
| GL | 6,5 mm |
| Material | Messing vernickelt |

Weitere Bilder

