

Kabelverschraubung DIN 46320, Polystyrol, PG 13,5

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50103

Gewicht 0.548kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 für normale Anforderungen mit Dichtring aus Weichgummi
- Wegen der Gefahr von Spannungsrißbildung ist seitlicher Zug auf die Verschraubung und größeres Anzugsmoment zu vermeiden
- Material: schlagfestes Polystyrol
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis max. +60 °C
- Schutzart: IP 54 mit Anschlussgewindedichtring IP 66

Produkteigenschaften

H	26 mm
GL	9 mm
Gewindetyp	PG
DIN	DIN 46320
Nenngröße	PG 13,5
Schutzart	IP 54
Anschlussgewinde (AG)	PG 13,5
Farbe	grau (RAL 7035)
Temperaturbereich	-20 °C - 60 °C
Schlüsselgröße	22 / 24 mm
Verkaufseinheit	50
Ausführung	schlagfest
min. - max. Kabeldurchmesser	9 - 12 mm
Material	Polystyrol

Weitere Bilder

