

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 9,0/3,0 schwarz

Spule

Artikelnummer 30420

Gewicht 3.604kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Zugelassen nach MIL-I-23053/4

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +95 °C

## Produkteigenschaften

Kleber	0,5 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	3 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
min. bei Anlieferung Ø D	9 mm
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	1,30 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Ausführung	Spule
Verkaufseinheit	150

## Weitere Bilder

