

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, schwarz, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91607

Gewicht 0.926kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
R.C.	47 kN
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.F.	3,5 kN
R.T.	5,5 kN
Gewinde (M)	M6
Nennspannung DC	1500 V
H	25 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

