

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91207

Gewicht 0.546kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|--|
| Gewindestahlmaterial | Stahl verzinkt |
| Farbe | rot |
| Typ | ECO |
| D | 20 mm |
| Isolationsmaterialeigenschaften | selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| e | 8 mm |
| H | 30 mm |
| Flammwidrigkeitsgrad | UL 94 V-0 |
| Temperaturbereich | -40 °C – 130 °C |
| Isolationsmaterial | wärmehärtendes Polyesterharz |
| R.T. | 3,4 kN |
| Gewinde (M) | M6 |
| R.F. | 2,2 kN |
| Verkaufseinheit | 20 |
| R.C. | 25 kN |
| Nennspannung DC | 1500 V |
| f | 8 mm |
| CH | 21 mm |
| Nennspannung AC | 1000 V |

Weitere Bilder

