

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91510

Gewicht 2.926kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt
CH	32 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.C.	65 kN
H	35 mm
Nennspannung DC	1500 V
R.F.	5,7 kN
D	28 mm
Gewinde (M)	M10
e	7 mm
R.T.	9,0 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

