HIL-BOX® Gehäuse mit Membraneinführungen, hoher Deckel transparent zum Verschrauben, 150 x 110 x 135 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 55291
Gewicht 0.343kg

Produktbeschreibung

Es handelt sich um schlagfeste Gehäuse mit weichen selbstdichtenden Membraneinführungen, dessen Deckel zum Verschrauben ist.

- Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
- Material: Gehäuse und Deckel ABS (UV geschützt, halogenfrei), Membraneinführung Gummi
- Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670
- Temperaturbeständigkeit: bis max. 70 °C gem. DIN EN 60695-10-2
- Flammwidrigkeit: 650 °C gem. DIN EN 60695-2-11

Weitere Informationen:

- Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Achtung: Artikel 55290 - 55311 sind mit hohem Deckel

Produkteigenschaften

Deckelfarbe	transparent
A	150 mm
Verkaufseinheit	1
Anzahl Membrane	10
max. Membrandurchmesser	29
DIN	DIN EN 60529
Schutzart	IP 65 gem. DIN EN 60529
b	110 mm
C	135 mm

Weitere Bilder



