

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M5, schwarz, 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91504

Gewicht 0.676kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.F.	2,0 kN
CH	20 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Gewinde (M)	M5
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
D	15 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
e	5 mm
R.T.	4,0 kN
R.C.	25 kN
Nennspannung DC	1500 V
H	25 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

