

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 52,0/13,0 schwarz | Spule

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31760

Gewicht 1.697kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

Verkaufseinheit	30
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
Farbe	schwarz
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	13 mm
Abschnittslänge	1 m
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Schrumpfrate	4:1
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	2,50 mm
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	52 mm
Kleber	0,7 mm
Überlänge	F
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

