

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M12, schwarz, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91527

Gewicht 3.651kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| D | 40 mm |
| CH | 50 mm |
| Gewindegelenkmaterial | Stahl verzinkt |
| Farbe | rot |
| Typ | ECO |
| Isolationsmaterialeigenschaften | selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| f | 15 mm |
| Gewinde (M) | M12 |
| Flammwidrigkeitsgrad | UL 94 V-0 |
| Temperaturbereich | -40 °C – 130 °C |
| Isolationsmaterial | wärmehärtendes Polyesterharz |
| Verkaufseinheit | 25 |
| e | 12 mm |
| H | 50 mm |
| Nennspannung DC | 1500 V |
| R.F. | 8,5 kN |
| R.C. | 130 kN |
| R.T. | 20,0 kN |
| Nennspannung AC | 1000 V |

Weitere Bilder

