

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91203

Gewicht 0.476kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

f	6 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.C.	22 kN
Verkaufseinheit	25
R.T.	2,8 kN
Gewinde (M)	M6
H	20 mm
Nennspannung DC	1500 V
R.F.	1,7 kN
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

