

# HIL-SHRINK® Gummitüllen, Chloropren-Tüllen 10 - 15,0 blau

Gummitüllen

**Artikelnummer** 33074

**Gewicht** 0.884kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Chloropren - Tüllen

- Brandverhalten nach UL 94-V0, sehr flexibel
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
- Reißfestigkeit: 70 kp / cm<sup>2</sup> pro min.
- Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Ozon

## Produkteigenschaften

<b>Länge</b>	35 mm
<b>Reissfestigkeit</b>	10 kN/m
<b>Wandigkeit</b>	normalwandig
<b>Innendurchmesser</b>	10 mm
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>min. - max. Leitungsdurchmesser</b>	10,0 - 15,0 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C – 90 °C (kurzzeitig bis 110 °C)
<b>Nenngröße</b>	5
<b>Farbe</b>	blau
<b>Wandstärke</b>	0,9 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	500

## Weitere Bilder

