# EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 11 EMV 8,0 - 10,5 Kabel



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 52065
**Gewicht** 1.744kg

## Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

**Weitere Informationen:**

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **min. - max. Kabeldurchmesser** | 10,5 - 8 mm |
| **Schirmdurchmesser max.-min.** | 8,5 - 3,5 mm |
| **Gewindetyp** | PG |
| **Schutzart** | IP 68 |
| **Dichteinsatzmaterial** | TPE |
| **Ausführung** | mit Irisfeder |
| **Verkaufseinheit** | 50 |
| **Kabelmantel** | abgesetzt |
| **H** | 20 mm |
| **Anschlussgewinde (AG)** | PG 11 |
| **GL** | 6 mm |
| **Temperaturbereich** | -20 °C – 105 °C |
| **Material** | Messing vernickelt |

## Weitere Bilder



