

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 4 rot 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91018

Gewicht 0.376kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.C.	15 kN
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt
D	12 mm
e	4 mm
CH	15 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Verkaufseinheit	50
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	16 mm
max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
R.T.	1,5 kN
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M4
Nennspannung AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

