

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91525

Gewicht 2.351kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeguss:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindestahlmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
f	15 mm
R.T.	18,0 kN
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.C.	100 kN
D	29 mm
Verkaufseinheit	25
CH	36 mm
e	11 mm
H	50 mm
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M10
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

