

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 25 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91205

**Gewicht** 0.466kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

R.F.	2,0 kN
R.T.	3,0 kN
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.C.	22 kN
Gewinde (M)	M6
Verkaufseinheit	20
Nennspannung DC	1500 V
H	25 mm
CH	21 mm
f	7 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

