

Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 08008

Gewicht 0.041kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|-------------------------|
| Ausführung | mit Isolation |
| S1 | 0,15 mm |
| I1 | 16,0 mm |
| d1 | 1,20 mm |
| d3 | 2,80 mm |
| Kennfarbe | A |
| S2 | 0,25 mm |
| Isolationsmaterial | Polyamid |
| Länge | Halblang |
| Nennquerschnitt | 0,75 HL mm ² |
| DIN | DIN 46288 Teil 4 |
| AWG | 18 |
| I2 | 10,0 mm |
| Verkaufseinheit | 500 |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |
| Farbe | weiß |

Weitere Bilder

