HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 19,0/9,5 černý



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 31090-_
Gewicht 2.496kg

Produktbeschreibung

Tenkostěnné, velmi pružné, samozhášivé smršťovací trubičky. Schváleno podle UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydání 3.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný zářením.
- UL

Produkteigenschaften

Přijímací řízení	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Barva	černá
min. při dodání Ø D	19 mm
Míra smrštění	2:1
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	9,5 mm
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,76 mm
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Typ obalu	60
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
min. při dodání Ø D	3/4 Zoll
Verze	Cívka

Weitere Bilder



