Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, bezhalogenová 3,2/1,6 transparentní

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 32237-_
Gewicht 1.134kg

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,45 mm
Teplota smršťování	125 °C
min. při dodání Ø D	3,2 mm
Míra smrštění	2:1
min. při dodání Ø D	1/8 Zoll
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	1,6 mm
Materiál	Polyolefin
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
Verze	Cívka
Typ obalu	150

Weitere Bilder



