

Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, bezhalogenová, 25,4/12,7 transparentní

Spule

Artikelnummer 32307-

Gewicht 2.051kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Typ obalu	30
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,9 mm
Teplota smršťování	125 °C
Míra smrštění	2:1
Materiál	Polyolefin
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	12,7 mm
min. při dodání Ø D	25,4 mm
min. při dodání Ø D	1 Zoll
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
Verze	Cívka

Weitere Bilder

