

Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, samozhášivá, 38,0/19,0 transparentní

Spule

Artikelnummer 32327-

Gewicht 3.008kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	1,0 mm
Typ obalu	30
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	19,0 mm
Teplota smršťování	125 °C
Míra smrštění	2:1
min. při dodání Ø D	1 1/2 Zoll
min. při dodání Ø D	38,0 mm
Materiál	Polyolefin
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
Verze	Cívka

Weitere Bilder

