

Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, bezhalogenová 50,8/25,4 transparentní

Spule

Artikelnummer 32337-

Gewicht 4.375kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Typ obalu	30
Teplota smršťování	125 °C
Míra smrštění	2:1
min. při dodání Ø D	2 Zoll
Materiál	Polyolefin
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
min. při dodání Ø D	50,8 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	1,10 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	25,4 mm
Verze	Cívka

Weitere Bilder

