HIL-SHRINK® odbočka CCB 3:1 silnostěnná, nehořlavá 60,0/25 černá



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 34650
Gewicht 0.716kg

Produktbeschreibung

Smršťovací odbočky s vnitřním povlakem z tavného lepidla.

- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +70 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný zářením
- Teplota smrštění: > +120 °C

Další informace:

- Nehořlavý

Produkteigenschaften

max. po úplném smrštění Smrštění Ø D1	25 mm
po smrštění L	194 mm
Teplota smršťování	120 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Počet odboček	4
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
min. při dodání Ø D2	25 mm
Vlastnosti materiálu	tuhý , zpomalovač hoření
Typ obalu	10
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D2	8,0 mm
min. při dodání Ø D1	60 mm
Podmínka dodání L	153 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C – 70 °C
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder



