

# Kabelová vývodka EMC UNI HF Sealed, mosaz, PG 21 Kabel EMC 14.0 - 18.0

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52076

Gewicht 1.787kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

## Produkteigenschaften

Typ závitů	PG
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Vlákno (AG)	PG 21
Typ obalu	25
Plášť kabelu	abgesetzt
GL	7 mm
H	25 mm
Průměr štítu max.-min.	14,5 - 10,5 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
min. - max. průměr kabelu	18 - 14 mm
Materiál	Poniklovaná mosaz

## Weitere Bilder

