

# Pryžové průchodky HIL-SHRINK®, chloroprenové průchodky 1,25 - 2,0 černé, 1000 ks. | 1000

Gummitüllen

**Artikelnummer** 33000

**Gewicht** 0.119kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Chloroprenové - tunýlky

- Chování při požáru podle UL 94-V0, velmi flexibilní
- Provozní teplota: -30 °C až +90 °C, krátkodobě až +110 °C
- Pevnost v tahu: 70 kp / cm<sup>2</sup> za min.
- Odolnost proti oleji, benzínu, ozónu

## Produkteigenschaften

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Odolnost proti roztržení</b>  | 10 kN/m                               |
| <b>Ohebnost</b>                  | normostěnné                           |
| <b>Barva</b>                     | černá                                 |
| <b>Tloušťka stěny</b>            | 0,5 mm                                |
| <b>Zpomalení hoření</b>          | UL 94 V-0                             |
| <b>Vnitřní průměr</b>            | 1,25 mm                               |
| <b>Teplotní odolnost</b>         | -30 °C - 90 °C (krátkodobě až 110 °C) |
| <b>Typ obalu</b>                 | 1000                                  |
| <b>min. - max. průměr kabelu</b> | 1,25 - 2,0 mm                         |
| <b>Jmenovitá velikost</b>        | 0                                     |
| <b>Délka</b>                     | 20 mm                                 |

## Weitere Bilder

