

Izolátory HP-ECO Iso pro nízké napětí, M12, černé, 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91533

Gewicht 2.056kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

D	35 mm
CH	50 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.F.	7,5 kN
Typ obalu	10
R.C.	120 kN
e	12 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
H	75 mm
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

