

# Kabelová vývodka DIN 46320, polystyren, PG 11

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50102

Gewicht 0.424kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- DIN 46320 pro běžné požadavky s těsnícím kroužkem z měkké pryže.
- Vzhledem k riziku vzniku trhlin způsobených pnutí se vyvarujte bočnímu namáhání šroubení a vyšším utahovacím momentům.
- Materiál: nárazuvzdorný polystyrol
- Teplotní odolnost: -25 °C až max. +60 °C
- Třída ochrany: IP 54 s těsnícím kroužkem se závitem IP 66

## Produkteigenschaften

<b>Jmenovitá velikost</b>	PG 11
<b>Typ závitů</b>	PG
<b>DIN</b>	DIN 46320
<b>Třída ochrany</b>	IP 54
<b>Barva</b>	šedá (RAL 7035)
<b>Teplotní odolnost</b>	-20 °C - 60 °C
<b>Typ obalu</b>	50
<b>GL</b>	8 mm
<b>H</b>	22 mm
<b>min. - max. průměr kabelu</b>	6 - 9 mm
<b>Vlákno (AG)</b>	PG 11
<b>Velikost klíče</b>	19 / 22 mm
<b>Verze</b>	Odolnost proti nárazu
<b>Nadměrná délka</b>	F
<b>Materiál</b>	Polystyren

## Weitere Bilder

