

Kabelová vývodka HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 29 | šedá

TEXO IP68

Artikelnummer 51516

Gewicht 0.902kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a integrovaným připojovacím těsnicím břitem
- Těsnicí vložka: nitrilová pryž, zkouška žhavicím drátem 750 °C podle EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C, krátkodobě až +120 °C
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové
- UL

Díky integrované těsnicí hraně není nutné používat těsnicí kroužek připojovacího závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Pouze pro hladké povrchy, jinak se doporučuje použití těsnicího kroužku.

Produkteigenschaften

Typ závitu	PG
Třída ochrany	IP 68
Teplotní odolnost	-20 °C – 80 °C
min. - max. průměr kabelu	16 - 25 mm
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
Materiál	Polyamid
Barva	šedá
GL	12 mm
Typ obalu	20
Značka	TEXO®
H	47 - 56 mm
Jmenovitá velikost	PG 29
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové
Velikost klíče	42 mm
Vlákno (AG)	PG 29

Weitere Bilder

