

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 12,7/3,7 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32450 L

Gewicht 0.05kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

min. při dodání Ø D	1/2 Zoll
Verze	oddíly
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Míra smrštění	4:1
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	3,7 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,38 mm
Teplota smršťování	327 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
min. při dodání Ø D	12,7 mm
Teplota pro trvalé použití	-67 °C – 250 °C
Nadměrná délka	F
Materiál	Polyterafluorethylen

Weitere Bilder

