

Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, bezhalogenová 3,2/1,6 transparentní

Spule

Artikelnummer 32237

Gewicht 1.134kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhásací smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Tloušťka stěny po úplném smrštění	Smrštění s	0,45 mm
Teplota smršťování		125 °C
min. při dodání Ø D		3,2 mm
Míra smrštění		2:1
min. při dodání Ø D		1/8 Zoll
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d		1,6 mm
Materiál		Polyolefin
Teplota pro trvalé použití		-55 °C – 125 °C
Ohebnost		tenkostěnný
Barva		transparentní
Vlastnosti materiálu		samozhášivý , bezhalogenové
Verze		Cívka
Typ obalu		150

Weitere Bilder

