

Isolatoren HP-ECO Iso pro nízke napětí, M4, černé, 15 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91500

Gewicht 0.276kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

• **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

• **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| R.C. | 15 kN |
| CH | 14 mm |
| Materiál šroub se závitem | Pozinkovaná ocel |
| Barva | červená |
| Typ | ECO |
| Vlastnosti izolačního materiálu | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| H | 15 mm |
| D | 12 mm |
| Zpomalení hoření | UL 94 V-0 |
| e | 3 mm |
| Teplotní odolnost | -40 °C - 130 °C |
| Typ obalu | 50 |
| Izolační materiál | Termosetová polyesterová pryskyřice |
| R.T. | 1,5 kN |
| Jmenovité napětí DC | 1500 V |
| Závit (M) | M4 |
| f | 4 mm |
| Jmenovité napětí AC | 1000 V |
| R.F. | 1,0 kN |

Weitere Bilder

