

HIL-SHRINK® odbočka CCB 3:1 silnostěnná, nehořlavá 35,0/15 černá

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34640

Gewicht 0.166kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršťovací odbočky s vnitřním povlakem z tavného lepidla.

- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +70 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný zářením
- Teplota smrštění: > +120 °C

Další informace:

- Nehořlavý

Produkteigenschaften

min. při dodání Ø D1	35 mm
po smrštění L	105 mm
Teplota smršťování	120 °C
Míra smrštění	3:1
min. při dodání Ø D2	13 mm
Barva	černá
Počet odboček	4
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D2	4,0 mm
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Podmínka dodání L	83 mm
Vlastnosti materiálu	tuhý , zpomalovač hoření
Typ obalu	10
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D1	15 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C – 70 °C
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder

