

# HIL-SHRINK® HKN 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 1,2/0,6 transparentní

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31600 L

Gewicht 0.035kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Mechanicky odolné teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro vysoké teploty z polyvenylidenfluoridu. Schváleno podle UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2.

- Rychlost smršťování: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +175 °C
- Materiál: polyvenylidenfluorid
- Teplota smršťování: 170 °C

## Produkteigenschaften

Přijímací řízení	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
Verze	oddíly
min. při dodání Ø D	1,2 mm
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Míra smrštění	2:1
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,25 mm
min. při dodání Ø D	3/64 Zoll
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Teplota smršťování	170 °C
Materiál	Polyvinylidenfluorid zesíťovaný zářením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 175 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
Nadměrná délka	F
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	0,6 mm

## Weitere Bilder

