

# HIL-SHRINK® HKN 2:1 tenkost?nný, samozhášivý 1,2/0,6 transparentní

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31600 L

Gewicht 0.035kg



Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

## Produktbeschreibung

Mechanicky odolné teplem smrštitelné trubi?ky st?ední tuhosti pro vysoké teploty z polyvenylidenfluoridu. Schváleno podle UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2.

- Rychlost smrš?ování: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +175 °C
- Materiál: polyvenylidenfluorid
- Teplota smrš?ování: 170 °C

## Produkteigenschaften

P?ijímací ?ízení	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
Verze	oddíly
min. p?i dodání Ø D	1,2 mm
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Míra smršt?ní	2:1
Tloušťka st?ny po úplném smršt?ní Smršt?ní s	0,25 mm
min. p?i dodání Ø D	3/64 Zoll
Ohebnost	tenkost?nný
Barva	transparentní
Teplota smrš?ování	170 °C
Materiál	Polyvenylidenfluorid zesí?ovaný zá?ením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 175 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
Nadm?rná délka	F
max. po úplném smršt?ní Smršt?ní Ø d	0,6 mm

## Weitere Bilder

