

HIL-SHRINK® CFW 3:1 silnostěnný, 48 mm / 12 mm, černý

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34040

Gewicht 0.356kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tlustostěnné smršťovací trubičky z polyolefinu s vnitřní stranou potaženou tavným lepidlem. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V.

- Smršťovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: > +120 °C
- odolný proti UV záření

Produkteigenschaften

Teplota smršťování	120 °C
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
min. při dodání Ø D	48 mm
Míra smršťování	3:1
Barva	černá
Tloušťka stěny po úplném smršťování Smršťování s	4,1 mm
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
max. po úplném smršťování Smršťování Ø d	12 mm
Nadměrná délka	T
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder

