

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 24,0/8,0 černý

Abschnitte

Artikelnummer 30450 L

Gewicht 0.156kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnná, polotuhá smršťovací trubička, s vnitřní vrstvou tavného lepidla.

- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: 100 °C

Produkteigenschaften

max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	8 mm
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitřní straně. , samozhášivý , bezhalogenové
Tloušťka stěny po úplném smrštění	2,50 mm
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
min. při dodání Ø D	24 mm
Ohebnost	tenkostěnný
Nadměrná délka	T
Lepidlo	0,7 mm

Weitere Bilder

